موصلات مقاومة للماء

ELC-M684CB-3

- ELC-M684CB-3 موصل مقاوم للماء) IP68كابل بلوحة(



ELC-M684CB-3، موصل مقاوم للماء .IP68 يوفر حلا محكما لتوصيل الكابلات.

أعدت البيانات الفنية بالاعتماد على كتالوج منتجات ELECTRIO لعام .2026

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19


البيانات الفنية

رمز الطراز	ELC-M684CB-3
التطبيق / الخيار	كابل بلوحة
درجة الحماية	IP68
التصنيف)IEC(	24 A / 450 VAC
التصنيف)ETL(	10A 300VAC
مساحة مقطع الموصل	0.5-2.5mm²
نوع / مقطع الموصل)الولايات المتحدة(	14-18AWG
القطر الخارجي المناسب للكابل	4-8mm / 7-12mm
درجة حرارة التشغيل	-40 °C ~ +105 °C

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

الرسم الفني

ELC-M684CB-3



تم نقل الرسم من المستند المرجعي. الأبعاد بالمليمتر؛ يرجى الرجوع إلى الرسم للاطلاع على التفاصيل والتفاوتات.

تعتمد درجة الحماية IP على اختيار الكابل ومانع التسرب المناسبين والتجميع الصحيح.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19