Su Geçirmez Bağlantı Kutuları

ELC-M686-3-B

ELC-M686-3-B - IP68 Su Geçirmez Bağlantı Kutusu (1 giriş / 2 çıkış)



ELC-M686-3-B, ip68 su geçirmez bağlantı kutusu. Kablo bağlantılarının bir muhafaza içinde toplanması için tasarlanmıştır.

Teknik veriler modele özel föy esas alınarak hazırlanmıştır.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19


Teknik bilgiler

Model kodu	ELC-M686-3-B
Uygulama / seçenek	1 giriş / 2 çıkış
Koruma sınıfı	IP68
Gövde özelliği	Alev geciktirici; UL94V-2
Sıcaklık sınıfı	T105
Anma değeri (IEC/NSW)	24 A / 450 VAC
Anma değeri (ETL)	10-15 A / 300 VAC
İletken kesiti	0,5 - 2,5 mm²
İletken tipi / kesiti (ABD)	SJOW 14-18 AWG
Kablo girişi ve kablo dış çapı seçenekleri	3 × M20(4-8 mm) / 3 × M20(6-11 mm)
Bağlantı mekanizması	PA10 veya föyde belirtilen alternatif klemensler
Dış boyutlar (referans)	161,7 × 93,9 × 37,9 mm
İç boyutlar (referans)	98 × 44 × 29 mm
Kaynakta belirtilen su testi	10 m / 150 h
Kaynakta belirtilen onaylar / uygunluk	ENEC,CE,UKCA,ETL,NSW,CB,RoHS

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19

Teknik çizim

ELC-M686-3-B



Çizim kaynak dokümandan alınmıştır. Ölçüler mm cinsindedir; detaylar ve toleranslar için çizimi esas alın.

Tatlı su ve toprak altı uygulamaları, föyde belirtilen koşullarla.
IP koruması, uygun kablo/conta seçimine ve doğru montaja bağlıdır.
Su testi ifadesi, kaynakta belirtilen test koşuludur.
Tuzlu veya alkali toprakta kullanmayın.
Yağlı maddelerle uzun süreli temastan veya yağ içinde bekletmekten kaçının.
Uzun süre doğrudan güneş ışığı altında kullanım önerilmez.

info@electrio.com.tr +90 545 574 15 19